

# Neutralize<sup>®</sup> Tank Cleaner

Efektывus ploviklis, skirtas purkštuvų vidaus ir išorės plovimui, įskaitant filtrus, purkštukus, siurblius ir purkštuvo sijas.



## PLOVIKLIS



Produkto forma  
skystis (S)



Pakuotė  
5 l



## VEIKIMO BŪDAS

NEUTRALIZE TANK CLEANER yra sukurtas specialiai sulfonilurėjos herbicidams, sunkiai išplaunamiems lipniems priedams ir kitų augalų apsaugos produktų likučiams plauti. Visada svarbu naudoti tik švarų purkštuvą, net ir labai maži veikliųjų medžiagų kiekiai gali smarkiai pažeisti jautrius augalus, o pažeidimai, nepriklausomai nuo to ar bus matomi ar ne, reiškia derliaus nuostolius.

## PURKŠTUVO PLOVIMAS

Pradėti purškimus reikia visuomet tik su švariu purkštuvu, tai reiškia, kad kiekvieną purškimą reikia pabaigti purkštuvo plovimu. Naudokite 0,25 litro NEUTRALIZE TANK CLEANER kiekvienam 100 litrų purkštuvo rezervuaro talpos tirpalui arba 0,25 litro NEUTRALIZE TANK CLEANER kiekvienam 100 litrų vandens, naudojamam purkštuvo išorei ir jo dalims plauti.

Purkštuvo rezervuaro talpa litrais arba vanduo plovimui	100 l	500 l	1.000 l	2.000 l	5.000 l
NEUTRALIZE TANK CLEANER norma litrais	0,25 l	1,25 l	2,5 l	5 l	12,5 l

Po purškimo visiškai ištuštinkite purkštuvą. Jei purkštuvą turi rezervuaro plovimo purkštukus ir švaraus vandens rezervuarą, antroji plovimo dalis gali būti atliekama tiesiog lauke. Po purškimo likusius tirpalo likučius ant purkštuvo išorės galima nuplauti su NEUTRALIZE TANK CLEANER vandens tirpalu (25 ml / 10 l vandens arba 0,025 % koncentracijos tirpalu).

Purkštovo vidų išplaukite švariu vandeniu. Taip pat praplaukite purkštovo siją ir purkštukus. Ištuštinkite purkštovo rezervuarą. Nepamirškite aktyvuoti slėgio vožtuvų ir ypatingai pasirūpinkite filtrais purkštovo užpildymo bakelyje, ypač, jei prieš tai naudojote granuliuojamą augalų apsaugos produktus.

**Purkštuvams su automatine vidaus plovimo sistema privaloma laikytis gamyklinių purkštovo plovimo nurodymų.**

Purkštuvams su vidiniu vandens išleidimo čiaupu naudokite 10 % vandens nuo visos rezervuaro talpos arba laikykitės purkštovo plovimo proceso gamyklinių rekomendacijų ir nurodyto vandens kiekio. Pirmiausia pilkite vandenį, po to pridėkite NEUTRALIZE TANK CLEANER 0,25 l / 100 l naudojamo vandens. Pradėkite maišymą, padidinkite slėgį, tai privers tirpalą pasiskirstyti visoje purkštovo sistemoje. Pradėkite purkšti tol, kol nedidelė dalis tirpalo išbėgs iš kiekvieno purkštuko. Stabdykite purškimą ir leiskite maišyklei dirbti dar 15 minučių.

Praplaukite visas siją ir išleiskite tirpalą iš purkštovo rezervuaro per tirpalo nuleidimo čiaupą, kol purkštovo rezervuaras visiškai ištuštės. Nepamirškite padidinkite slėgio, kad aktyvuotųsi slėgio vožtuvai. Plovimui naudotą tirpalą išpurškite ant tuo pačiu produktu apdoroto lauko arba išleiskite specialiai įrengtose biologinių atliekų surinkimo aikštelėse. Atsiminkite, jei neištuštinate purkštovo talpos iki galo, purkštovo plovimą teks kartoti nuo 3 punkto.

Purkštuvams be vidinio vandens išleidimo čiaupo: norėdami išplauti purkštovo rezervuarą, pripilkite pusę vandens kiekio, kurio jums prireiks norint išplauti purkštovo rezervuarą. Pridėkite NEUTRALIZE TANK CLEANER 0,25 l / 100 l visos rezervuaro talpos. Pradėkite maišymą ir padidinkite slėgį, supilkite likusį vandens kiekį ir kartokite tuos pačius veiksmus, kaip aprašyta aukščiau.

Purkštukai ir filtrai plaunami atskirai naudojant NEUTRALIZE TANK CLEANER ir vandens tirpalą (25 ml / 10 l vandens arba 0,025 % koncentracijos tirpalu).

Po purkštovo plovimo su NEUTRALIZE TANK CLEANER pabaigai dar kartą švariu vandeniu praplaukite purkštuvą, visas rezervuaro talpas siją, filtrus ir purkštukus.

Visuomet naudokitės rekomendacijomis, pateiktomis etiketėje.